



**Bobcat®**

# Marteaux hydrauliques

Accessoires



# Marteaux hydrauliques

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques standard

- Tous nos marteaux sont insonorisés, de série.
- Ces marteaux offrent la puissance de frappe la plus élevée dans leur catégorie.
- Leur accumulateur à diaphragme évite les fuites lentes et requiert peu d'entretien.
- Ces nouveaux marteaux sont particulièrement résistants. Ils ont été spécialement conçus pour les entrepreneurs en démolition.
- Les nouveaux marteaux Bobcat génèrent peu de recul et réduisent au minimum les pointes de pression renvoyées au porte-outils.
- Grâce à sa forme exclusive, le piston du marteau produit en fin de course une onde de choc trapézoïdale qui dégage davantage d'énergie, procurant une force de frappe supérieure.

### Applications

- Construction
- Démolition

	Référence	Approuvé avec les chargeuses	Approuvé avec les pelles
Marteau HB280	7133202	-	E08, E10
Marteau HB380	7115922	-	319, 321, 323
Marteau HB580	7113418	S70	319, 321, 323
Marteau HB680	7113419	S70, S100	323, 325, 328, 425, 428
Marteau HB880	7113420	S100, S130, S150, S160, S175, S185, S205, T140, T190	325, 328, 329, 331, 331E, 334, 425, 428, 430
Marteau HB980	7113421	S130, S150, S160, S175, S185, S205, S220, S250, S300, S330, T140, T190, T250, T300, T320, A300	329, 331, 331E, 334, 335, 337, 341, 430, 435
Marteau HB1180	7115923	S220, S250, S300, S330, T250, T300, T320, A300	335, 337, 341, 435, 442
Marteau HB1380	7157576	S220, S250, S300, S330, T250, T300, T320, A300	442
Marteau HB2380	7133203	S220, S250, S300, S330, T250, T300, T320, A300	442, 444
(*) AVERTISSEMENT : n'utilisez pas les marteaux lorsque le cumul de débit est activé !			

### Poids et dimensions

	Poids en ordre de marche (kg) (pic compris)	Poids à l'expédition (kg)	Largeur de la plaque de fixation (C) (mm)	Hauteur de la plaque de fixation (B) (mm)	Longueur hors-tout sans la platine de fixation (A) (mm)
Marteau HB280	58	58	200	250	866
Marteau HB380	77	77	230	300	897
Marteau HB580	96	96	230	300	925
Marteau HB680	127	127	280	400	1035
Marteau HB880	194	194	320	450	1188
Marteau HB980	228	228	320	450	1253
Marteau HB1180	299	299	442	505	1379
Marteau HB1380	385	385	442	505	1489
Marteau HB2380	410	410	442	505	1587

### Caractéristiques et performances

	Débit (l/min)	Cadence de frappe (coups/min) sur sol tendre	Cadence de frappe (coups/min) sur sol dur	Pression de fonctionnement (bars)
Marteau HB280	13 – 23	1120	1290	120
Marteau HB380	15 – 30	1400	1600	120
Marteau HB580	17 – 35	1220	1350	120
Marteau HB680	25 – 50	1220	1340	120
Marteau HB880	30 – 65	1150	1310	120
Marteau HB980	45 – 80	855 – 1060	1170 – 1450	120
Marteau HB1180	55 – 100	680 – 1070	820 – 1280	125
Marteau HB1380	65 – 120	780 – 1030	900 – 1230	125
Marteau HB2380	75 – 125	690	910	130

